

# Печь-камин EVEREST F10

Печь-камин EVEREST F10 изготовлена из качественного жаростойкого чугуна с толщиной стенок 6-8 мм. Модель рассчитана на обогрев помещений объемом до 200м<sup>3</sup>. Печь-камин имеет два пламегасителя: самый нагруженный пламегаситель изготовлен из вермикулита, второй из особо прочной котловой стали О9Г2С. Топка печи-камина усиlena вермикулитовыми плитами с системой двухуровневого вторичного дожига. С помощью этой функции по каналам подачи вторичного воздуха поступает воздух, который нагревается при прохождении между топочной камерой и стенками корпуса. Далее нагретый воздух через дефлектор поступает в топку, перемешивается с газами - продуктами горения, чем вызывает повторное возгорание. Регулировка этой системы, как и подача воздуха в колосниковую зону, осуществляется рычагом, расположенным слева в нижней части печи-камина. В правой нижней части расположена ручка регулировки системы чистое стекло, которая помогает оставаться стеклу чистым. Патрубок дымохода Ø 150 мм – универсальный, со сменным положением. Он может быть установлен сверху или сзади в зависимости от размещения печи в помещении. На задней стенке расположен приточный патрубок, который дает возможность подвести приток воздуха вне комнаты.

